

Série RT

**PLATAFORMAS
TESOURA PARA
TERRENOS
IRREGULARES**



*Duplo Bombeamento Hidráulico
para Enfrentar Qualquer Terreno*



*Plataforma Mais Larga Para se
Aproximar de Onde é Necessário*



*Estabilizador Opcional Firma
o Equipamento em Apenas
Um Toque*

3394RT

4394RT

www.jlg.com

JLG



Dimensões	3394RT	4394RT
A. Altura da Plataforma - Elevada	10,06 m	13,11 m
Altura da Plataforma - Recolhida	1,57 m	1,79 m
B. Altura do Guarda-Corpo	1,10 m	1,10 m
C. Altura Total (Gurada-Corpo Recolhido)	1,97 m	2,19 m
D. Tamanho da Plataforma	2,18 x 3,81 m	2,18 x 3,81 m
Extensão da Plataforma	1,22 m	1,22 m
E. Comprimento Total	3,86 m	3,86 m
F. Largura Total	2,39 m	2,39 m
G. Distância Entre Eixos	2,95 m	2,95 m
Distância do Solo	0,30 m	0,30 m
Pneu Tamanho/Tipo	33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo	33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo

Desempenho

Capacidade da Plataforma	1.020 kg	680 kg
Capacidade sobre a Extensão	227 kg	227 kg
Capacidade com Dupla Extensão	907 kg	567 kg
Tempo de Subida/Descida	30/30 seg.	40/43 seg.
Altura Máxima em Movimento	10,06 m	13,11 m
Peso Bruto Veicular com uma Extensão*	5.402 kg	6.917 kg
Velocidade de Movimentação	6,4 km/h	6,4 km/h
Rampa Máxima	45%	45%
Raio de Giro (Interno)	2,71 m	2,71 m
Raio de Giro (Externo)	5,93 m	5,93 m

Sistema de Alimentação / Chassi

Oscilação do Eixo	0,204 m	0,204 m
Freios - nas 4 Rodas	Aplicado por Molas	Aplicado por Molas
Motor Bi-Combustível (Refrigerado a Água)		
Ford LRG-425 EFI	82 hp (61 kw)	82 hp (61 kw)
Motor Diesel (Refrigerado a Ar)		
Deutz F3M1011F	46 hp (34 kw)	46 hp (34 kw)
Capacidade do Tanque de Combustível	113,6 L	113,6 L
Reservatório Hidráulico	151,4 L	151,4 L

* Certos opcionais ou itens de série para determinados países podem aumentar o Peso Bruto Veicular. Especificações podem mudar para atender às exigências de alguns países ou devido a adição de equipamentos opcionais.

Itens de Série

Tração nas 4 Rodas
Transmissão Automática
Três Velocidades Seleccionáveis de Movimentação
Movimento Proporcional Subida & Descida
Eixo Oscilante
Plataforma de 2,18 x 3,81 m
Extensão Manual do Deck de 1,22 m
Deck Metálico com Faixas Anti-Derrapantes
Tomada 110V AC na Plataforma
Estação de Controle da Plataforma Ajustável / Removível

Painel de Diagnósticos na Plataforma e no Controle de Solo
Pneus Super Largos 33 x 15,5 - 16,5
Marcador de Combustível na Plataforma
Guarda-Corpo Dobrável
Buzina
Alarme Sonoro e de Luz de 3º
Alarme de Descida
Alarme de Movimento Programável com Analisador JLG
Descida Manual

Opcionais

Estabilizador
Extensão de Deck Adicional
Extensão Unilateral Elétrica
Extensão Bilateral Elétrica
Gerador de 3.500 Watts
Luzes de Trabalho na Plataf.
Tubulação de Ar Comprimido de 1/2 pol. até a Plataf.
Portão de Entrada Auto-Fechante
Pneus Lameiros 33 x 12 - 16,5
Luz de Advertência Âmbar
Tanque de 43,5 para Propano